

## Одноступенчатые

Для стандартных и полу герметичных котлов



МОДЕЛЬ	ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРЮЧЕГО (кг/ч)	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	НАПРЯЖЕНИЕ	ДЛИНА ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ (мм)	КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
MKAL 3 ES	2 ÷ 3,3	23,7 ÷ 39,1	1 фаза	112	1MK0030
MKAL 3 ER	1,2 ÷ 3,1	14,2 ÷ 36,7	1 фаза	112	1MK0033
MKAL 6 ES	2 ÷ 5	23,7 ÷ 59,2	1 фаза	112	1MK0060
MKAL 6 E	2 ÷ 5	23,7 ÷ 59,2	1 фаза	112	1MK0061
MKAL 6 ER	2 ÷ 5	23,7 ÷ 59,2	1 фаза	112	1MK0062
MKAL 6 E TL	2 ÷ 5	23,7 ÷ 59,2	1 фаза	152	1MK0058
MKAL 10 ES	4 ÷ 9,8	47,3 ÷ 116	1 фаза	112	1MK0120
MKAL 10 E	4 ÷ 9,8	47,3 ÷ 116	1 фаза	112	1MK0125
MKAL 14 ES	7 ÷ 15	83 ÷ 178	1 фаза	130	1MK0160
MKAL 14 ES TL	7 ÷ 15	83 ÷ 178	1 фаза	250	1MK0161
MKAL 14 E	7 ÷ 15	83 ÷ 178	1 фаза	130	1MK0165
MKAL 14 E TL	7 ÷ 15	83 ÷ 178	1 фаза	250	1MK0166

MKL 20/FS	10 ÷ 20	118 ÷ 237	1 фаза	130	1MK0
MKL 20/F TL S	10 ÷ 20	118 ÷ 237	1 фаза	250	1MK0241
MKL 30/FS	10 ÷ 20	153 ÷ 355	1 фаза	130	1MK0320
MKL 30/F TL S	10 ÷ 20	153 ÷ 355	1 фаза	250	1MK0321

### Двухступенчатые

Для стандартных и полу герметичных котлов



МОДЕЛЬ	ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРЮЧЕГО (кг/ч)	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	НАПРЯЖЕНИЕ	ДЛИНА ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ (мм)	КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
MKAL 10.22	4 ÷ 9,8	47,3 ÷ 116	1 фаза	112	1MK0135
MKAL 10.22 TL	4 ÷ 9,8	47,3 ÷ 116	1 фаза	152	1MK0136
MKAL 14.22	7 ÷ 15	83 ÷ 178	1 фаза	130	1MK0170
MKAL 14.22 TL	7 ÷ 15	83 ÷ 178	1 фаза	250	1MK0171

Для стандартных и герметичных котлов



МОДЕЛЬ	ПОТРЕБЛЕНИЕ	ВЫХОДНАЯ	НАПРЯЖЕНИЕ	ДЛИНА ГОЛОВКИ	КОД ДЛЯ
--------	-------------	----------	------------	---------------	---------

	<b>ГОРЮЧЕГО (кг/ч)</b>	<b>МОЩНОСТЬ (кВт)</b>		<b>ГОРЕЛКИ (мм)</b>	<b>ЗАКАЗА</b>
MKL 20/2 F	10 ÷ 20	118 ÷ 237	1 фаза	130	1МК0260
MKL 20/2 F TL	10 ÷ 20	118 ÷ 237	1 фаза	250	1МК0261
MKL 30/2 F	13 ÷ 30	153 ÷ 355	1 фаза	130	1МК0340
MKL 30/2 F TL	13 ÷ 30	153 ÷ 355	1 фаза	250	1МК0341
MKSF 50/2	20 ÷ 50	237 ÷ 592	3 фазы	250	1МК0510
MKSF 50/2 TL	20 ÷ 50	237 ÷ 592	3 фазы	335	1МК0511
MKSF 80/2	35 ÷ 70	406 ÷ 812	3 фазы	250	1МК0802
MKSF 80/2 TL	35 ÷ 70	406 ÷ 812	3 фазы	335	1МК0801
MKSF 100/2 К	40 ÷ 100	464 ÷ 1160	3 фазы	250	1МК1002
MKSF 100/2 TL К	40 ÷ 100	464 ÷ 1160	3 фазы	385	1МК1003
MKSF 120/2	60 ÷ 120	696 ÷ 1392	3 фазы	200	1МК1200
MKSF 120/2 TL	60 ÷ 120	696 ÷ 1392	3 фазы	400	1МК1201
MKSF 150/2	75 ÷ 150	870 ÷ 1740	3 фазы	200	1МК1500
MKSF 150/2 TL	75 ÷ 150	870 ÷ 1740	3 фазы	400	1МК1501

Настраиваемые, для герметичных котлов



МОДЕЛЬ	ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРЮЧЕГО (кг/ч)	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	НАПРЯЖЕНИЕ	ДЛИНА ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ (мм)	КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
MKSF 50/M	20 ÷ 50	236 ÷ 592	3 фазы	250	1MK0
MKSF 50/M TL	20 ÷ 50	236 ÷ 592	3 фазы	335	1MK0513
MKSF 80/M	35 ÷ 70	406 ÷ 812	3 фазы	250	1MK0810
MKSF 80/M TL	35 ÷ 70	406 ÷ 812	3 фазы	335	1MK0811
MKSF 100/M K	40 ÷ 100	464 ÷ 1160	3 фазы	250	1MK1010
MKSF 100/M TL K	40 ÷ 100	464 ÷ 1160	3 фазы	385	1MK1011
MKSF 120/M	60 ÷ 120	696 ÷ 1392	3 фазы	200	1MK1211
MKSF 120/M TL	60 ÷ 120	696 ÷ 1392	3 фазы	400	1MK1212
MKSF 150/M	75 ÷ 150	870 ÷ 1740	3 фазы	200	1MK1510
MKSF 150/M TL	75 ÷ 150	870 ÷ 1740	3 фазы	400	1MK1511
MKSF 180/M TL	60 ÷ 206	700 ÷ 2390	3 фазы	495	1MK1810
MKSF 250/M TL	80 ÷ 250	930 ÷ 2900	3 фазы	500	1MK2510
MKSF 350/M TL	120 ÷ 350	1392 ÷ 1740	3 фазы	520	1MK3510

MKSF 450/M TL	160 ÷ 450	1896 ÷ 5220	3 фазы	560	1МК4510
MKSF 550/M TL	200 ÷ 550	2320 ÷ 6380	3 фазы	560	1МК5510

Трехступенчатые

Для стандартных и герметичных котлов



МОДЕЛЬ	ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРЮЧЕГО (кг/ч)	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	НАПРЯЖЕНИЕ	ДЛИНА ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ (мм)	КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
MKSF 180/3	60 ÷ 206	700 ÷ 2390	3 фазы	495	1МК1800
MKSF 250/3	80 ÷ 250	930 ÷ 2900	3 фазы	500	1МК2500
MKSF 350/3	140 ÷ 350	1620 ÷ 4060	3 фазы	520	1МК3500
MKSF 450/3	160 ÷ 450	1850 ÷ 5220	3 фазы	560	1МК4500

Одноступенчатые для генераторов теплого воздуха и отопительных систем



Модель MKL 6 HS

МОДЕЛЬ	ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРЮЧЕГО	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	НАПРЯЖЕНИЕ	ДЛИНА ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ (мм)	КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
--------	-------------------------	----------------------------	------------	-------------------------------	-------------------

	(кг/ч)				
МКЛ 6 HS	2 ÷ 3,3	23,7 ÷ 59,2	1 фаза	97	1МК

Одноступенчатые настраиваемые, для бытового использования



МОДЕЛЬ	ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРЮЧЕГО (кг/ч)	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	НАПРЯЖЕНИЕ	ДЛИНА ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ (мм)	КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
МКАЛ 6/С	2 ÷ 5	23,7 ÷ 59,2	1 фаза	62	1МК0067
МКSF 250/3	4 ÷ 9,8	47,3 ÷ 116	1 фаза	62	1МК